

Tabela de Preços - Janeiro 2018

PVP recomendado IVA a 23% incluído.

Modelo

Preço Final

Pré amplificador C1

45.500,00 €



Pré-amplificador STEREO, estado sólido, construção DUAL-MONO

Funcionamento: «Single-Ended» (Input/Output).

Resposta em Frequência: 5-30.000 Hz (+0dB)

Ganho: + 20,6 dB

Potenciômetro Logarítmico Dupla Pista ALPS RK501 (servo-atuado via STEP-MOTOR e transmissão direta)

INPUT: Impedância 20KOhm

5 INPUTS / 1 OUTPUT, fichas RCA (WBT Nextgen – 0274).

Consumos: =< 5W (standby); =< 40W (max.)

Dimensões (cm): 46 larg. x 18,4 alt. x 44 prof. (corpo)

Peso: 30 Kg

Telecomando RÁDIO (protocolo seguro emissor-recetor)

Amplificador de potência estereo P0

43.000,00 €



Amplificador STEREO, tecnologia de estado sólido, construção DUAL-MONO

Potência (p/ canal): 70W@8Ohm@1KHz / 16 A (corr. nom.) – 30 Amp (max.)

Classe de funcionamento: A (até ¼ da pot. nominal)

Resposta em Frequência: 20-20.000 Hz (+0dB)

THD: < 0,1% (20-20.000Hz / pot. nominal); Relação S/R: > 110dB (ponderação tipo A)

INPUT: «Single-Ended», Impedância 40KOhm (10-50.000Hz), ficha RCA (WBT Nextgen – 0274).

Terminais de Saída: RODKO – 400 Amp (Cobre-Prata-Ouro)

Consumos: =< 5W (standby); =< 180W (idle); =< 450W (max.)

Dimensões (cm): 55,8 larg. x 30,2 alt. x 53,4 prof. (corpo)

Peso: 54 Kg (aprox.)

Amplificador de potência estereo P1

49.000,00 €



Amplificador STEREO, tecnologia de estado sólido, construção DUAL-MONO

Potência (p/ canal): 150W@8Ohm@1KHz / 32 A (corr. nom.) – 60 Amp (max.)

Classe de funcionamento: A (até ½ da pot. nominal)

Resposta em Frequência: 20-20.000 Hz (+0dB)

THD: < 0,1% (20-20.000Hz / pot. nominal); Relação S/R: > 109dB (ponderação tipo A)

INPUT: «Single-Ended», Impedância 40KOhm (10-50.000Hz), ficha RCA (WBT Nextgen – 0274).

Terminais de Saída: RODKO – 400 Amp (Cobre-Prata-Ouro)

Consumos: =< 5W (standby); =< 360W (idle); =< 950W (max.)

Dimensões (cm): 55,8 larg. x 30,2 alt. x 53,4 prof. (corpo)

Peso: 61 Kg (aprox.)

Amplificador de Potência Mono P2

42.000,00 €



Amplificador MONO, tecnologia de estado sólido

Potência: 250W@80hm@1KHz / 48 A (corr. nom.) – 120 Amp (max.)

Classe de funcionamento: A (até ½ da pot. nominal)

Resposta em Frequência: 20-20.000 Hz (+0dB);

THD: < 0,2% (20-20.000Hz / pot. nominal); Relação S/R: > 108dB (ponderação tipo A)

INPUT: «Single Ended», Impedância 40KOhm (10-50.000Hz), ficha RCA (WBT Nextgen – 0274).

Terminais de Saída: RODKO – 400 Amp (Cobre-Prata-Ouro)

Consumos: =< 5W (standby); =< 480W (idle); =< 850W (max.)

Dimensões (cm): 55,8 (larg.) x 30,2 (alt) x 53,4 prof. (corpo)

Peso: 56Kg (aprox.)

por unidade

Bloco de distribuição DB-9

1.390,00 €



Capacidade superior a 60 amperes nominais, limitada à ligação primária ao sector de 16 amperes contínuos

9 tomadas do tipo SCHUKO, qualidade profissional, numeradas, com protecção polar de segurança.

Chassis em aço estampado, autoportante, de dois elementos com fixação permanente.

Cabo de ligação 1,5m

Disponível em branco

Bloco de distribuição DB-5

1.150,00 €

Capacidade superior a 60 amperes nominais, limitada à ligação primária ao sector de 16 amperes contínuos

5 tomadas do tipo SCHUKO, qualidade profissional, numeradas, com protecção polar de segurança.

Chassis em aço estampado, autoportante, de dois elementos com fixação permanente.

Cabo de ligação 1,5m

Disponível em branco

Cabo de ligação por cada 50cm adicionais

132,00 €

Cabo interligação digital - BURST 101

750,00 €



Cabos de interligação DIGITAL, do tipo S/PDIF, entre equipamentos de Audio ou Vídeo.

Largura de Banda 0 Hz a 3,3 GHz.

Impedância de 75 Ohms, rigorosamente controlada.

Terminação com BNC de alta precisão ou RCA

Comprimento 70cm

por cada 25cm adicionais

97,70 €

Cabo interligação analógico SF - Source Follower

770,00 €



Rigor tímbrico, suprema colocação espacial, preservação do envelope dinâmico e de toda a micro-informação presente no sinal analógico, transformam o Pré-Amplificador num potencial 'seguidor' da Fonte de Sinal.

Comprimento 0,75m

por cada 50cm adicionais

120,00 €

Cabo interligação analógico - Power Link

760,00 €



Máxima definição e performance macro/micro dinâmica na ligação entre Pré-Amplificador e Amplificador.

Comprimento 1m

por cada 50cm adicionais

205,50 €

A Exaudio reserva-se o direito de alterar preços sem aviso previo.
Todas as vendas estão sujeitas aos nossos termos e condições.