


Tabela de Preços - Abril 2019

VVP recomendado IVA a 23% incluído.

Sistemas	Modelo	EAN	Preço Final
	SRS-002 Consiste em auscultadores SR-002 e amplificador SRM-002 Unidade portátil com pilhas. pode-se conectar a qualquer leitor portátil através de jack 3,5mm.	4996476000681	698,00 €
	SRS-005S MKII Consiste em auscultadores SR-003 MKII e amplificador SRM-252S Unidade com ligação de 5 pinos. Pode ser ligado directamente a um leitor de cd's, streamer, etc.	4996476000698	775,00 €
	SRS-3100 Consiste em auscultadores SR-L300 e amplificador SRM-252S nova unidade de reprodução sonora. Unidade com ligação de 5 pinos. Pode ser ligado directamente a um leitor de cd's, streamer, etc.	4996476000537	940,00 €
	SRS-5100 Consiste em auscultadores SR-L500 e amplificador SRM-353X Unidade de filme igual ao SR-507 Unidade com ligação de 5 pinos. Pode ser ligado directamente a um leitor de cd's, streamer, etc.		2.054,00 €

Auscultadores

	SR-002	4996476000704	349,00 €
	Tipo	:Push-Pull elemento circular electrostatico, tipo In-Ear	
	Resposta de frequência	:20-20kHz (4dB)	
	Capacitancia	:44pF (incluindo cabo)	
	Sensibilidade	:110dB / 100V r.m.s. 1 kHz	
	Voltagem Bias	:550-580V DC	
	Cabo	:paralelo 6 fios, 1.5m	
	Peso	:28g com cabo	



SR-003 MKII

4996476000728

349,00 €

Tipo	Com ficha 5 pinos. Pode ligar-se a qualquer unidade de amplificação STAX com ligação pro.
Resposta de frequência	:20-20kHz (4dB)
Capacitancia	:44pF (incluindo cabo)
Sensibilidade	:111dB / 100V r.m.s. 1 kHz
Voltagem Bias	:550-580V DC
Cabo	:paralelo 6 fios, 1.5m
Peso	28g com cabo



SR-L300

4996476000575

470,00 €

Tipo	Push-pull electrostatic earspeaker
Resposta de frequência	7-41,000Hz
Capacitancia	120pF
Sensibilidade	101dB/100V r.m.s.
Cabo	2.5 m, LC-OFC, low-capacitance cable / black
Peso	com cabo 490g



SR-L500

800,00 €

Tipo	push-pull electrostatic, abertos
Resposta de frequência	7 - 41,000Hz
Capacitancia	110pF (including cable)
Sensibilidade	101dB / 100Vr.m.s.
Voltagem Bias	580V DC
Cabo	parallel 6-strand, 2.5m full length, low-capacity special wide cable, 6N(99.9999%) OFC
Peso	465gr com cabo



SR-L700 1.589,00 €

Tipo	push-pull electrostatic, abertos
Resposta de frequencia	7 - 41,000Hz
Capacitancia	110pF (including cable)
Sensibilidade	101dB / 100Vr.m.s.
Voltagem Bias	580V DC
Cabo	parallel 6-strand, 2.5m full length, low-capacity special wide cable, 6N(99.9999%) OFC with silver plating
Peso	495gr com cabo



SR-007 MK2 4996476000452 2.571,00 €

Tipo	push-pull electrostatic, abertos
Resposta de frequencia	6 to 41,000 Hz
Capacitancia	94pF (including cable)
Sensibilidade	100 dB / 100 V r.m.s. at f = 1 KHz
Voltagem Bias	580V DC
Cabo	2.5m, PC-OCC, wide, low capacitance cable
Peso	512gr com cabo



SR-009 4996476000674 4.751,00 €

Tipo	push-pull electrostatic, abertos
Resposta de frequencia	5 - 42,000Hz
Capacitancia	110pF
Sensibilidade	101dB / input 100Vr.m.s. / 1kHz
Voltagem Bias	580V DC
Cabo	silver-coated 6N (99.9999%) OFC parallel 6-strand, low-capacity special wide cable,
Peso	596g com cabo



SR-009S NOVO 5.408,00 €

Tipo	push-pull electrostatic, abertos
Resposta de frequencia	5 - 42,000Hz
Capacitancia	110pF
Sensibilidade	101dB / input 100Vr.m.s. / 1kHz
Voltagem Bias	580V DC
Cabo	silver-coated 6N (99.9999%) OFC parallel 6-strand, low-capacity special wide cable, 2.5m full length
Peso	583g com cabo

Unidades de amplificação



SRM-002	4996476000711	426,00 €
Ganho	54 dB	
Distorção máxima	max. 0.01% (1 kHz / during 100 V r.m.s. output)	
Voltagem máxima de saída	230 V r.m.s. / 1 kHz	
Dimensões exteriores	66,5 (L) x 27,5 (A) x 110 (F) mm	
Peso	100g	
	funciona a pilhas AA ou adaptador	



SRM-252S	4996476000612	470,00 €
Ganho	58 dB	
Distorção máxima	max. 0.01% (1 kHz / during 100 V r.m.s. output)	
Voltagem máxima de saída	280 V r.m.s. / 1 kHz	
Dimensões exteriores	132 (L) x 38 (A) x 132 (F) mm	
Peso	540g	



SRM-353X		1.254,00 €
Ganho	60 dB	
Distorção máxima	max. 0.01% (1 kHz / during 100 V r.m.s. output)	
Voltagem máxima de saída	400 V r.m.s. / 1 kHz	
Dimensões exteriores	150 (L) x 99 (A) x 360 (F) mm	
Peso	3Kg	



SRM-006tS	4996476000636	1.551,00 €
Tipo	Amplificação a valvas. Classe A. Desenho balanceado	
Ganho	60 dB	
Distorção máxima	max. 0.01% (1 kHz / during 100 V r.m.s. output)	
Voltagem máxima de saída	300 V r.m.s. / 1 kHz	
Dimensões exteriores	196 (L) x 104 (A) x 381 (F) mm	
Peso	3,4Kg	



SRM-007tII 4996476000384 **2.502,00 €**

Tipo	Amplificação a valvulas. Classe A. Desenho balanceado
Ganho	54 dB
Distorção maxima	max. 0.01% (1 kHz / during 100 V r.m.s. output)
Voltagem maxima de saída	340 V r.m.s. / 1 kHz
Dimensões exteriores	196 (L) x 104 (A) x 419 (F) mm
Peso	4,7Kg



SRM-727II 4996476000407 **2.246,00 €**

Tipo	Amplificação a FET de baixo ruído. Classe A. Desenho balanceado
Ganho	54 dB
Distorção maxima	max. 0.01% (1 kHz / during 100 V r.m.s. output)
Voltagem maxima de saída	450 V r.m.s. / 1 kHz
Dimensões exteriores	196 (L) x 104 (A) x 419 (F) mm
Peso	5,2Kg



SRM-T8000 **6.118,00 €**

Tipo	Amplificação a valvulas. Classe A. Desenho balanceado
Ganho	60 dB
Distorção maxima	max. 0.01% (1 kHz / during 100 V r.m.s. output)
Voltagem maxima de saída	470 V r.m.s. / 1 kHz
Dimensões exteriores	320 (L) x 103 (A) x 395 (F) mm
Peso	7,3Kg

SRM-T8000 Preto **7.479,00 €**



SRM-D10 NOVO

1.212,00 €

Ganho	53 dB
Distorção máxima	<0.025% / 1KHz-10KHz
Voltagem máxima de saída	200Vr.m.s / 100Hz-10KHz
DAC ESS ES9018	
Entradas:	DSD128 e PCM até to 384KHz MicroUSB digital input, 3.5mm analog input
Consumo:	6.4W (USB input) 5W (analog input)
Dimensões exteriores	75(L) X 32(A) X 141(P) mm
Peso	450g



SRM-D50 NOVO

1.605,00 €

Ganho	59 dB
Distorção máxima	<0.025% /1KHz-10KHz/ SR-L series
Voltagem máxima de saída	400Vr.m.s (1130Vp-p)
DAC ESS ES9018	
Entradas:	DSD128 e PCM até to 384KHz USB/Óptica/Coaxial digital inputs/RCA analog input
Consumo:	35W

Acessorios



SRE-725H

4996476000315

118,00 €

Extensão 2,5m em cobre puro OCC

SRE-750H

4996476000308

186,00 €

Extensão 5m em cobre puro OCC



SRE-925S 4996476000650 **223,00 €**

Extensão 2,5m em cobre puro 6N OFC com banho a prata.

SRE-950S 4996476000667 **390,00 €**

Extensão 5m em cobre puro 6N OFC com banho a prata.




HPS-2 4996476000346 **85,00 €**



CPC-1 4996476000322 **21,00 €**

proteção para auscultadores



CES-AT (CC-A1 + ET-A1) **101,00 €**



CABLE PLUG CAP **10,00 €**