









Tabela de Preços - Novembro 2017

Modelo		Preço Final
Audiant 80i	Amplificador Integrado	2.995,00 €
	<p>Power Output: 80W into 8Ω / 130W into 4Ω</p> <p>3 inputs analógicos, 1 coaxial, 2 ópticas, 1 USB assíncrono 24/192. controle pelo comando de músicas no iTunes ou Windows media player</p> <p>entrada phono MM. entrada para home-theater</p> <p>431 x 309 x 67mm 11,5Kg</p>	
Audiant DP32	Pré-amplificador USB DAC	2.833,00 €
	<p>3 inputs analógicos (1 XLR), 2 coaxial, 2 ópticas, 1 AES/EBU, 1 USB assíncrono 24/192. controle pelo comando de músicas no iTunes ou Windows media player</p> <p>Saídas single ended e balanceadas. entrada para home-theater</p> <p>431 x 309 x 67mm 8Kg</p>	
Audiant 100p	Amplificador de potência estéreo	2.535,00 €
	<p>inputs: 1 single ended / 1 Balanceado</p> <p>Damping Factor: 400 @ 1kHz, ref. 8Ω</p> <p>431 x 309 x 67mm 12Kg</p>	
Audiant VP3	Pre phono MM e MC	2.020,00 €
	<p>2 entradas que permitem comutar entre células. com parâmetros completamente ajustáveis. saídas single ended e balanceadas</p>	
SR35	Colunas de chão	6.762,00 €
	<p>2 vias com Pórtico.</p> <p>tweeter 22mm (¾") high definition Sonomex dome woofer 2 x 130mm (5") long-throw coated paper cone frequência de resposta 33Hz–30kHz, at -6.0dB sensibilidade 93dB SPL, @ 2.83V/1m medidas 160mm x 315mm x 1040mm acabamentos: branco acetinado, preto acetinado, Mogno, Nogueira e Pinheiro Vermelho</p>	

Eloquence 150i **Amplificador Integrado** **6.220,00 €**



Potencia de saída 150W @ 8ohm / 300W @ 4ohm
Damping factor 800 @ 1kHz, 150W into 8Ω
4 inputs, 1 input balanceado, 1 amp in, 1 line out, 1 pré out, 1 saída headphones
Possibilidade de inserção de placa DAC e/ou Phono
THD + N: 0.002% @ 1kHz, 150W into 8Ω
426 x 344 x 102mm
17Kg

255i **Amplificador Integrado** **6.437,00 €**



Potencia de saída 250W @ 8ohm / 500W @ 4ohm
Damping factor 800 @ 1kHz, 250W into 8Ω
Possibilidade de inserção de placa DAC e/ou Phono
THD + N: 0.002% @ 1kHz, 250W into 8Ω
426 x 344 x 149mm
25Kg

Eloquence CDt **Transport CD** **3.890,00 €**



1 Coaxial Digital Output (*RCA*)
1 Coaxial Digital Output (*BNC*)
1 Optical Digital Output (*Toslink*)
CD-DA, CD-R, CD-RW and MP3
425 x 340 x 100mm
8Kg

ePhono **Placa opcional phono** **339,00 €**

pode ser aplicada posteriormente

Input Impedância
Low Gain (*MM*): 47kΩ
High Gain (*MC*): 100Ω
Input Capacitância: 22pF
Gain
Low Gain (*MM*): 40dB
High Gain (*MC*): 60dB
T H D + Noise
Typically: 0.002% @ 1kHz, low gain setting
20Hz to 20kHz: less than 0.010%, low gain setting
RIAA Accuracy: ±0.5dB, 20Hz-20kHz
Signal to Noise
Ratio (*unweighted*): better than 85dB, low gain setting

eDAC	Placa opcional DAC	1.342,00 €
-------------	---------------------------	-------------------

pode ser aplicada posteriormente

Digital Inputs: 2 SPDIF Coax (*BNC*)

2 SPDIF Optical (*Toslink*)

1 USB (*Type B*)

Input Sample Rate: 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz (*Coax, Optical*)

32, 44.1, 48kHz (*USB*)

Input Word Length (*maximum*): 24-bit (*Coax, Optical*)

16-bit (*USB*)

Digital to Analogue Conversion:

32-bit/384kHz

T H D + Noise 0.002%, 20Hz-20kHz @ 0dBFS

Signal to Noise better than 115dB @ 0dBFS

Ratio (*unweighted*):

Prisma SM6 MKII	Pré Amplificador balanceado	4.974,00 €
------------------------	------------------------------------	-------------------



6 inputs single ended, 1 input balanceado, 2 pre out, 1 pre out balanceado, 2 line out single ended.

rated output 1,5V

430 x 106 x 323mm

7.7Kg

Prisma 350	Amplificador de potência estéreo	7.874,00 €
-------------------	---	-------------------



Output / canal: 350W @8ohm / 600W @4ohm

THD+N: 0.004% @ 1kHz into 8Ω

corrente: 80A / canal

482x176x460mm

30Kg

	Amplificador de potência mono /uni.	7.874,00 €
--	--	-------------------



Output / canal: 750W @8ohm / 1300W @4ohm

THD+N: 0.008% @ 1kHz into 8Ω

corrente: 160A / canal

482x176x460mm

31Kg