






## Tabela de Preços - Novembro 2019

PVP recomendado IVA a 23% incluído.

Sistemas	Modelo	EAN	Preço Final
	<b>SRS-002</b> Consiste em auscultadores SR-002 e amplificador SRM-002 Unidade portátil com pilhas. pode-se conectar a qualquer leitor portátil através de jack 3,5mm.	4996476000681	<b>738,00 €</b>
	<b>SRS-005S MKII</b> Consiste em auscultadores SR-003 MKII e amplificador SRM-252S Unidade com ligação de 5 pinos. Pode ser ligado directamente a um leitor de cd's, streamer, etc.	4996476000698	<b>819,00 €</b>
	<b>SRS-3100</b> Consiste em auscultadores SR-L300 e amplificador SRM-252S nova unidade de reprodução sonora. Unidade com ligação de 5 pinos. Pode ser ligado directamente a um leitor de cd's, streamer, etc.	4996476000537	<b>993,00 €</b>

## Auscultadores

	<b>SR-002</b> Tipo Resposta de frequência Capacitância Sensibilidade Voltagem Bias Cabo Peso	4996476000704	<b>369,00 €</b> :Push-Pull elemento circular electrostatico, tipo In-Ear :20-20kHz (4dB) :44pF (incluindo cabo) :110dB / 100V r.m.s. 1 kHz :550-580V DC :paralelo 6 fios, 1.5m 28g com cabo
	<b>SR-003 MKII</b> Tipo Resposta de frequência Capacitância Sensibilidade Voltagem Bias Cabo Peso	4996476000728	<b>369,00 €</b> Com ficha 5 pinos. Pode ligar-se a qualquer unidade de amplificação STAX com ligação pro. :20-20kHz (4dB) :44pF (incluindo cabo) :111dB / 100V r.m.s. 1 kHz :550-580V DC :paralelo 6 fios, 1.5m 28g com cabo



### SR-L300

4996476000575

497,00 €

Tipo	Push-pull electrostatic earspeaker
Resposta de frequencia	7-41,000Hz
Capacitancia	120pF
Sensibilidade	101dB/100V r.m.s. 2.5 m, LC-OFC, low-capacitance cable / black
Cabo	
Peso	com cabo 490g



### SR-L500 MKII

932,00 €

Tipo	push-pull electrostatic, abertos
Resposta de frequencia	7 - 41,000Hz
Capacitancia	110pF (including cable)
Sensibilidade	101dB / 100Vr.m.s.
Voltagem Bias	580V DC
Cabo	parallel 6-strand, 2.5m full length, low-capacity special wide cable, 6N(99.9999%) OFC
Peso	465gr com cabo



### SR-L700 MKII

1.835,00 €

Tipo	push-pull electrostatic, abertos
Resposta de frequencia	7 - 41,000Hz
Capacitancia	110pF (including cable)
Sensibilidade	101dB / 100Vr.m.s.
Voltagem Bias	580V DC
Cabo	parallel 6-strand, 2.5m full length, low-capacity special wide cable, 6N(99.9999%) OFC with silver plating
Peso	495gr com cabo



### SR-007 MK2

4996476000452

2.715,00 €

Tipo	push-pull electrostatic, abertos
Resposta de frequencia	6 to 41,000 Hz
Capacitancia	94pF (including cable)
Sensibilidade	100 dB / 100 V r.m.s. at f = 1 KHz
Voltagem Bias	580V DC
Cabo	2.5m, PC-OCC, wide, low capacitance cable
Peso	512gr com cabo



SR-009	4996476000674	5.017,00 €
Tipo	push-pull electrostatic, abertos	
Resposta de frequencia	5 - 42,000Hz	
Capacitancia	110pF	
Sensibilidade	101dB / input 100Vr.m.s. / 1kHz	
Voltagem Bias	580V DC silver-coated 6N (99.9999%) OFC parallel 6-strand, low-capacity special wide cable,	
Cabo		
Peso	596g com cabo	



SR-009S <b>NOVO</b>		5.711,00 €
Tipo	push-pull electrostatic, abertos	
Resposta de frequencia	5 - 42,000Hz	
Capacitancia	110pF	
Sensibilidade	101dB / input 100Vr.m.s. / 1kHz	
Voltagem Bias	580V DC silver-coated 6N (99.9999%) OFC parallel 6-strand, low-capacity special wide cable,	
Cabo	2.5m full length	
Peso	583g com cabo	

## Unidades de amplificação



SRM-002	4996476000711	450,00 €
Ganho	54 dB	
Distorção maxima	max. 0.01% (1 kHz / during 100 V r.m.s. output)	
Voltagem maxima de saida	230 V r.m.s. / 1 kHz	
Dimensões exteriores	66,5 (L) × 27,5 (A) × 110 (F) mm	
Peso	100g	
	funciona a pilhas AA ou adaptador	



SRM-252S	4996476000612	497,00 €
Ganho	58 dB	
Distorção maxima	max. 0.01% (1 kHz / during 100 V r.m.s. output)	
Voltagem maxima de saida	280 V r.m.s. / 1 kHz	
Dimensões exteriores	132 (L) × 38 (A) × 132 (F) mm	
Peso	540g	



### SRM-353X

1.324,00 €

Ganho	60 dB
Distorção maxima	max. 0.01% (1 kHz / during 100 V r.m.s. output)
Voltagem maxima de saida	400 V r.m.s. / 1 kHz
Dimensões exteriores	150 (L) x 99 (A) x 360 (F) mm
Peso	3Kg



### SRM-006tS

4996476000636

1.638,00 €

Tipo	Amplificação a valvulas. Classe A. Desenho balanceado
Ganho	60 dB
Distorção maxima	max. 0.01% (1 kHz / during 100 V r.m.s. output)
Voltagem maxima de saida	300 V r.m.s. / 1 kHz
Dimensões exteriores	196 (L) x 104 (A) x 381 (F) mm
Peso	3,4Kg



### SRM-007tII

4996476000384

2.642,00 €

Tipo	Amplificação a valvulas. Classe A. Desenho balanceado
Ganho	54 dB
Distorção maxima	max. 0.01% (1 kHz / during 100 V r.m.s. output)
Voltagem maxima de saida	340 V r.m.s. / 1 kHz
Dimensões exteriores	196 (L) x 104 (A) x 419 (F) mm
Peso	4,7Kg

### SRM-727II

4996476000407

2.372,00 €

Tipo	Amplificação a FET de baixo ruído. Classe A. Desenho balanceado
Ganho	54 dB
Distorção maxima	max. 0.01% (1 kHz / during 100 V r.m.s. output)
Voltagem maxima de saida	450 V r.m.s. / 1 kHz
Dimensões exteriores	196 (L) x 104 (A) x 419 (F) mm
Peso	5,2Kg



### SRM-700T **NOVO**

4996476000957

4.283,00 €

Tipo	Amplificação a valvulas e transistores. Classe A. Desenho balanceado
Ganho	60 dB
Distorção máxima	max. 0.01% (1 kHz / during 100 V r.m.s. output)
Voltagem máxima de saída	340 V r.m.s. / 1 kHz
Dimensões exteriores	240 (L) x 103 (A) x 393 (P)mm
Peso	5,7Kg



### SRM-700S **NOVO**

4996476000964

4.283,00 €

Tipo	Amplificação a J-FET de baixo ruído. Classe A. Desenho balanceado
Ganho	60 dB
Distorção máxima	max. 0.01% (1 kHz / during 100 V r.m.s. output)
Voltagem máxima de saída	450 V r.m.s. / 1 kHz
Dimensões exteriores	240 (L) x 103 (A) x 393 (P)mm
Peso	6,3Kg



### SRM-T8000

6.461,00 €

Tipo	Amplificação a valvulas. Classe A. Desenho balanceado
Ganho	60 dB
Distorção máxima	max. 0.01% (1 kHz / during 100 V r.m.s. output)
Voltagem máxima de saída	470 V r.m.s. / 1 kHz
Dimensões exteriores	320 (L) x 103 (A) x 395 (F) mm
Peso	7,3Kg

### SRM-T8000 Preto

7.898,00 €



### SRM-D10 **NOVO**

1.212,00 €

Ganho	53 dB
Distorção máxima	<0.025% / 1KHz-10KHz
Voltagem máxima de saída	200Vr.m.s / 100Hz-10KHz
DAC ESS ES9018	
Entradas:	DSD128 e PCM até to 384KHz MicroUSB digital input, 3.5mm analog input
Consumo:	6.4W (USB input) 5W (analog input)
Dimensões exteriores	75(L) X 32(A) X 141(P) mm
Peso	450g





**SRM-D50 NOVO**

1.605,00 €

Ganho	59 dB
Distorção máxima	<0.025% /1KHz-10KHz/ SR-L series
Voltagem máxima de saída	400Vr.m.s (1130Vp-p)
DAC ESS ES9018	
Entradas:	DSD128 e PCM até to 384KHz USB/Optica/Coaxial digital inputs/RCA analog input
Consumo:	35W

**Acessorios**



**SRE-725H**

4996476000315

125,00 €

Extensão 2,5m em cobre puro OCC

**SRE-750H**

4996476000308

196,00 €

Extensão 5m em cobre puro OCC



**SRE-925S**

4996476000650

235,00 €

Extensão 2,5m em cobre puro 6N OFC com banho a prata.

**SRE-950S**

4996476000667

412,00 €

Extensão 5m em cobre puro 6N OFC com banho a prata.



**HPS-2**

4996476000346

90,00 €




**CPC-1**

4996476000322

22,00 €

proteção para auscultadores



**CES-AT (CC-A1 + ET-A1)**

107,00 €



**CABLE PLUG CAP**

10,00 €