









Tabela de Preços - Junho 2020

Modelo		Preço Final
Audiant 80i	Amplificador Integrado	2.956,00 €
	Power Output: 80W into 8Ω / 130W into 4Ω 3 inputs analógicos, 1 coaxial, 2 ópticas, 1 USB assíncrono 24/192. controle pelo comando de músicas no iTunes ou Windows media player entrada phono MM. entrada para home-theater 431 x 309 x 67mm 11,5Kg	
Audiant DP32	Pré-amplificador USB DAC	2.517,00 €
	3 inputs analógicos (1 XLR), 2 coaxial, 2 ópticas, 1 AES/EBU, 1 USB assíncrono 24/192. controle pelo comando de músicas no iTunes ou Windows media player Saídas single ended e balanceadas. entrada para home-theater 431 x 309 x 67mm 8Kg	
Audiant 100p	Amplificador de potência estéreo	2.246,00 €
	inputs: 1 single ended / 1 Balanceado Damping Factor: 400 @ 1kHz, ref. 8Ω 431 x 309 x 67mm 12Kg	
Audiant VP3	Pre phono MM e MC	2.433,00 €
	2 entradas que permitem comutar entre células. com parâmetros completamente ajustáveis. saídas single ended e balanceadas	
SR35	Colunas de chão	4.330,00 €
	2 vias com Pórtico. tweeter 22mm (¾") high definition Sonomex dome woofer 2 x 130mm (5") long-throw coated paper cone frequência de resposta 33Hz–30kHz, at -6.0dB sensibilidade 93dB SPL, @ 2.83V/1m medidas 160mm x 315mm x 1040mm acabamentos: branco acetinado, preto acetinado, Mogno, Nogueira e Pinheiro Vermelho	

Eloquence 150iX

Amplificador Integrado

7.121,00 €



Potencia de saída 150W @ 8ohm / 300W @ 4ohm
Damping factor 800 @ 1kHz, 150W into 8Ω
4 inputs, 1 input balanceado, 1 amp in, 1 line out, 1 pré out, 1 saída headphones
inclui placa DAC e Phono
THD + N: 0.002% @ 1kHz, 150W into 8Ω
426 x 344 x 102mm
17Kg
Disponível em várias cores à escolha

255i

Amplificador Integrado

8.218,00 €



Potencia de saída 250W @ 8ohm / 500W @ 4ohm
Damping factor 800 @ 1kHz, 250W into 8Ω
Possibilidade de inserção de placa DAC e/ou Phono
THD + N: 0.002% @ 1kHz, 250W into 8Ω
426 x 344 x 149mm
25Kg
Disponível em várias cores à escolha

Com placa dac e Phono

9.372,00 €

Eloquence CDt

Transport CD

4.195,00 €



1 Coaxial Digital Output (*RCA*)
1 Coaxial Digital Output (*BNC*)
1 Optical Digital Output (*Toslink*)
CD-DA, CD-R, CD-RW and MP3
425 x 340 x 100mm
8Kg

ePhono

Placa opcional phono

547,00 €

pode ser aplicada posteriormente

Input Impedância
Low Gain (*MM*): 47kΩ
High Gain (*MC*): 100Ω
Input Capacitância: 22pF
Gain
Low Gain (*MM*): 40dB
High Gain (*MC*): 60dB
T H D + Noise
Typically: 0.002% @ 1kHz, low gain setting
20Hz to 20kHz: less than 0.010%, low gain setting
RIAA Accuracy: ±0.5dB, 20Hz-20kHz
Signal to Noise
Ratio (*unweighted*): better than 85dB, low gain setting

eDAC	Placa opcional DAC	1.640,00 €
-------------	---------------------------	-------------------

pode ser aplicada posteriormente
DAC ES9038
Digital Inputs: 2 SPDIF Coax (*BNC*)
2 SPDIF Optical (*Toslink*)
1 USB (*Type B*)
Input Sample Rate: 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz (*Coax, Optical*)
32, 44.1, 48kHz (*USB*)
Input Word Length (*maximum*): 24-bit (*Coax, Optical*)
16-bit (*USB*)
Digital to Analogue Conversion:
32-bit/384kHz
T H D + Noise 0.002%, 20Hz-20kHz @ 0dBFS
Signal to Noise better than 115dB @ 0dBFS
Ratio (*unweighted*):

Prisma SM6 MKII	Pré Amplificador balanceado	5.482,00 €
------------------------	------------------------------------	-------------------



6 inputs single ended, 1 input balanceado, 2 pre out, 1 pre out balanceado, 2 line out single ended.
rated output 1,5V
430 x 106 x 323mm
7.7Kg

Prisma 350	Amplificador de potência estéreo	7.449,00 €
-------------------	---	-------------------



Output / canal: 350W @8ohm / 600W @4ohm
THD+N: 0.004% @ 1kHz into 8Ω
corrente: 80A / canal
482x176x460mm
30Kg

	Amplificador de potência mono /uni.	6.850,00 €
--	--	-------------------



Output / canal: 750W @8ohm / 1300W @4ohm
THD+N: 0.008% @ 1kHz into 8Ω
corrente: 160A / canal
482x176x460mm
31Kg