

Tabela de Preços - Junho 2022

PVP recomendado IVA a 23% incluído.

Preço por par

Modelo	Acabamento	Preço Final	
	<b>TAD-ME1-S</b>	<b>Titanium Silver</b>	<b>13.750,00 €</b>
	Sensibilidade: 85db / W / m Amplificação Max recomendada: 150W Impedância nominal: 4 ohm Ligações: 4 pinos, bicablagem Dimensões 251mm (L) x 411mm (A) x 402mm (F), Peso 20Kg		
	<b>TAD-ST3-S</b>	suportes	1.750,00 €
	<b>TAD-ME1-K</b>	Preto Lacado	13.750,00 €
	<b>TAD-ST3-K</b>	suportes	1.750,00 €
	<b>TAD-E2-WN</b>	Walnut	14.250,00 €
	Frequência de resposta : 30 Hz - 60 kHz Sensibilidade: 87db / W / m Amplificação Max recomendada: 150W Impedância nominal: 6 ohm Ligações: 4 pinos, bicablagem Dimensões 320 mm (L) x 1085 mm (A) x 405 mm (F)    Peso: 32Kg		
	<b>TAD-E1Tx</b>	Preto Lacado	27.250,00 €
	Frequência de resposta: 29Hz - 60kHz Sensibilidade: 88db / W / m Amplificação Max recomendada: 200W Impedância nominal: 4 ohm Ligações: 4 pinos, bicablagem Dimensões: 350mm (L) x 1215mm (A) x 512mm (F) Peso: 46Kg		
	<b>TAD-CRTX-EB</b>	Emerald Green	74.500,00 €
	Frequência de resposta: 32Hz – 100KHz Sensibilidade: 86db / W / m Amplificação Max recomendada: 200W Impedância nominal: 4 ohm Ligações: 4 pinos, bicablagem Dimensões: 341mm (L) x 628mm (A) x 446mm (F)    Peso: 46Kg		
	<b>TAD-ST1</b>	Suportes	4.500,00 €



TAD-CRTX-BR Ruby Red 74.500,00 €



TAD-R1TX-BR Ruby Red 148.750,00 €

Frequência de resposta: 21Hz - 100kHz  
Sensibilidade: 90db / W / m  
Amplificação Max recomendada: 300W  
Impedância nominal: 4 ohm  
Ligações: 4 pinos, bicablagem  
Dimensões: 554mm (L) x 1293mm (A) x 698mm (F) Peso: 150Kg



TAD-R1TX-EB Emerald Green 148.750,00 €

### Electrónica



TAD-DA1000-TX-S Silver 14.500,00 €

DAC  
Entradas digitais: 1x XLR, 2x coaxial, 1x óptica, 1x USB 2.0 high-speed (standard B-type)  
Saídas digitais: 1x XLR, 1x coaxial  
Saídas analógicas: 1x XLR stereo balanced, 1x RCA stereo unbalanced, 1x Headphones jack (8-600 Ω)  
Dimensões: 440 mm (L) x 150 mm (A) x 406 mm (F), 16,5Kg



TAD-DA1000-TX-K Preto 14.500,00 €



TAD-D1000-TX-S Silver 19.750,00 €

Leitor CD / SACD / DAC  
Entradas digitais: 1x XLR, 2x coaxial, 1x óptica, 1x USB 2.0 high-speed (standard B-type)  
Saídas digitais: 1x XLR, 1x coaxial  
Saídas analógicas: 1x XLR stereo balanced, 1x RCA stereo unbalanced  
Dimensões: 440 mm (L) x 150 mm (A) x 406 mm (F), 18,5Kg



TAD-D1000-TX-K Preto 19.750,00 €



**TAD-M1000-S** Silver 18.800,00 €

Amplificador de potencia stereo  
Potencia de saída: 500 W / 4 Ω, 250 W / 8 Ω  
Resposta de frequência: 5 Hz to 50 kHz, -3 dB  
Consumo max.: 250W  
Dimensões: 440 mm (L) x 148 mm (A) x 479 mm (F), 29Kg



**TAD-M1000-K** Preto 18.800,00 €



**TAD-C2000** Preto / silver 28.800,00 €

Pré-amplificador / DAC  
entradas: Analógicas: 2x balanced, 2x unbalanced  
Digital: 1x balanced, 1x unbalanced, 1x USB (standard type B)  
Saídas analógicas: 1x XLR stereo balanced, 1x RCA stereo unbalanced  
Ganho: 12db  
Dimensões: 440 mm (L) x 140 mm (A) x 393 mm (F), 23,5Kg



**TAD-M2500MK2-S** Silver 27.650,00 €

Amplificador de potencia stereo  
Potencia de saída: 500 W / 4 Ω, 250 W / 8 Ω  
Resposta de frequência: 5 Hz to 50 kHz, -3 dB  
Consumo max.: 250W  
Dimensões: 440 mm (L) x 170 mm (A) x 467 mm (F), 43Kg



**TAD-M2500MK2-K** Preto 27.650,00 €



**TAD-C600** 42.000,00 €

Pré-amplificador  
entradas: Analógicas: 3x balanced, 3x unbalanced  
Saídas analógicas: 1x XLR stereo balanced, 1x RCA stereo unbalanced  
Saída rec: 1 balanceada, 1 não balanceada  
Ganho: 12db  
Dimensões: 450 mm (L) x 150 mm (A) x 440 mm (F), 29Kg  
Dimensões fonte de alimentação: 220 mm (L) x 185 mm (A) x 430 mm (F), 15Kg



<b>TAD-D600</b>	<b>44.000,00 €</b>
Leitor CD / SACD / DAC	
Entradas digitais: 1x XLR, 1x coaxial	
Saídas digitais: 1x XLR	
Saídas analógicas: 1x XLR stereo balanced, 1x RCA stereo unbalanced	
Dimensões: 450 mm (L) x 185 mm (A) x 440 mm (F), 26,5Kg	
Dimensões fonte de alimentação: 220 mm (L) x 185 mm (A) x 430 mm (F), 15Kg	



<b>TAD-M700S</b>	<b>60.000,00 €</b>
Amplificador de potencia stereo	
Potencia de saída: 350 W/ch (1 kHz, 4 Ω) / 175 W/ch (1 kHz, 8 Ω)	
Resposta de frequência: 1 Hz to 100 kHz, +0/-3 dB	
Consumo max.: 590W	
Dimensões: 516 mm (L) x 296 mm (A) x 622 mm (F), 75,5Kg	



<b>TAD-M700</b>	<b>par</b>	<b>97.000,00 €</b>
Amplificador de potencia mono		
Potencia de saída: 700 W (1 kHz, 4 Ω) / 350 W (1 kHz, 8 Ω)		
Resposta de frequência: 1 Hz to 100 kHz, +0/-3 dB		
Consumo max.: 590W		
Dimensões: 516 mm (L) x 296 mm (A) x 622 mm (F), 74,5Kg		

### Acessórios



<b>TAD-ZZ014-WN</b>	<b>2.600,00 €</b>
Base	



<b>TAD-ZZ021-WN</b>	<b>500,00 €</b>
Elevadores de cabos	



<b>TAD-SC020M</b>	<b>4.500,00 €</b>
Cabos de coluna 2m par com forquilhas	
<b>TAD-SC025M</b>	<b>4.800,00 €</b>
Cabos de coluna 2,5m par com forquilhas	
<b>TAD-SC030M</b>	<b>5.100,00 €</b>
Cabos de coluna 3m par com forquilhas	



<b>TAD-IC010XM</b>	<b>2.900,00 €</b>
Cabos interligação 1m XLR	
<b>TAD-IC015XM</b>	<b>3.200,00 €</b>
Cabos interligação 1,5m XLR	



<b>TAD-IC015XMLTD</b>	<b>6.200,00 €</b>
Cabos interligação 1,5m XLR LTD	