

Tabela de Preços - Julho 2024

PVP recomendado IVA a 23% incluído.

Preço por par

Modelo	Acabamento	Preço Final
 <p>TAD-ME1-S Sensibilidade: 85db / W / m Amplificação Max recomendada: 150W Impedância nominal: 4 ohm Ligações: 4 pinos, bicablagem Dimensões 251mm (L) x 411mm (A) x 402mm (F), Peso 20Kg</p>	Titanium Silver	15.000,00 €
TAD-ST3-S	suportes	2.500,00 €
 <p>TAD-ME1-K TAD-ST3-K</p>	Preto Lacado	15.000,00 €
TAD-ST3-K	suportes	2.500,00 €
 <p>TAD-E2-WN Frequência de resposta : 30 Hz - 60 kHz Sensibilidade: 87db / W / m Amplificação Max recomendada: 150W Impedância nominal: 6 ohm Ligações: 4 pinos, bicablagem Dimensões 320 mm (L) x 1085 mm (A) x 405 mm (F) Peso: 32Kg</p>	Walnut	17.000,00 €
 <p>TAD-E1Tx Frequência de resposta: 29Hz - 60kHz Sensibilidade: 88db / W / m Amplificação Max recomendada: 200W Impedância nominal: 4 ohm Ligações: 4 pinos, bicablagem Dimensões: 350mm (L) x 1215mm (A) x 512mm (F) Peso: 46Kg</p>	Preto Lacado	28.000,00 €
 <p>TAD-CE1Tx-K Frequência de resposta: 34Hz to 100kHz Sensibilidade: 85dB (2.83V, 1m) Amplificação Max recomendada: 200W Impedância nominal: 4 ohm Ligações: 4 pinos, bicablagem Dimensões: 287mm (L) x 510mm (A) x 447mm (F) Peso: 29Kg</p>	Preto Lacado	35.000,00 €



TAD-CE1Tx-WN walnut 34.000,00 €



TAD-ST2-TX-K Preto 2.500,00 €
Suportes



TAD-GE1Tx-WN Walnut 58.000,00 €

Frequência de resposta: 27 Hz to 100 kHz
Sensibilidade: 88dB (2.83V, 1m)
Amplificação Max recomendada: 250W
Impedância nominal: 4 ohm
Ligações: 4 pinos, bicablagem
Dimensões: 394mm (L) x 1212mm (A) x 547mm (F) Peso: 64Kg



TAD-CRTX-EB Emerald Green 84.000,00 €

Frequência de resposta: 32Hz – 100KHz
Sensibilidade: 86db / W / m
Amplificação Max recomendada: 200W
Impedância nominal: 4 ohm
Ligações: 4 pinos, bicablagem
Dimensões: 341mm (L) x 628mm (A) x 446mm (F) Peso: 46Kg



TAD-ST1 Suportes 5.000,00 €

TAD-CRTX-BR Ruby Red 84.000,00 €

TAD-R1TX-BR Ruby Red 160.000,00 €

Frequência de resposta: 21Hz - 100kHz
Sensibilidade: 90db / W / m
Amplificação Max recomendada: 300W
Impedância nominal: 4 ohm
Ligações: 4 pinos, bicablagem
Dimensões: 554mm (L) x 1293mm (A) x 698mm (F) Peso: 150Kg



TAD-R1TX-EB Emerald Green 160.000,00 €

TAD-R1TX-LTD Santa Maria Blue 196.000,00 €

Electrónica



TAD-DA1000-TX-S Silver 17.000,00 €

DAC
Entradas digitais: 1x XLR, 2x coaxial, 1x óptica, 1x USB 2.0 high-speed (standard B-type)
Saídas digitais: 1x XLR, 1x coaxial
Saídas analógicas: 1x XLR stereo balanced, 1x RCA stereo unbalanced, 1x Headphones jack (8-600 Ω)
Dimensões: 440 mm (L) x 150 mm (A) x 406 mm (F), 16,5Kg



TAD-DA1000-TX-K Preto 17.000,00 €



TAD-D1000-TX-S Silver 20.000,00 €

Leitor CD / SACD / DAC
Entradas digitais: 1x XLR, 2x coaxial, 1x óptica, 1x USB 2.0 high-speed (standard B-type)
Saídas digitais: 1x XLR, 1x coaxial
Saídas analógicas: 1x XLR stereo balanced, 1x RCA stereo unbalanced
Dimensões: 440 mm (L) x 150 mm (A) x 406 mm (F), 18,5Kg



TAD-D1000-TX-K Preto 20.000,00 €



TAD-M1000-S Silver 20.800,00 €

Amplificador de potencia stereo
Potencia de saída: 500 W / 4 Ω, 250 W / 8 Ω
Resposta de frequência: 5 Hz to 50 kHz, -3 dB
Consumo max.: 250W
Dimensões: 440 mm (L) x 148 mm (A) x 479 mm (F), 29Kg



TAD-M1000-K Preto 20.800,00 €



TAD-C1000 Preto / silver 19.800,00 €

Pré-amplificador
entradas: Analógicas: 4x balanced, 2x unbalanced
Saídas analógicas: 2x XLR stereo balanced, 1x RCA stereo unbalanced
Saída máxima: 16Vrms (balanced) 8Vrms (unbalanced)
Dimensões: 440mm (L) x 150mm (A) x 424mm(F), 17Kg





TAD-M2500MK2-S	Silver	28.000,00 €
Amplificador de potencia stereo		
Potencia de saída: 500 W / 4 Ω, 250 W / 8 Ω		
Resposta de frequência: 5 Hz to 50 kHz, -3 dB		
Consumo max.: 250W		
Dimensões: 440 mm (L) x 170 mm (A) x 467 mm (F), 43Kg		



TAD-M2500MK2-K	Preto	28.000,00 €
-----------------------	-------	-------------

REFERENCE



TAD-C700	69.000,00 €
-----------------	-------------

Pré-amplificador
entradas: Analógicas: 3x balanced, 3x unbalanced
Saídas analógicas: 1x XLR stereo balanced, 1x RCA stereo unbalanced

Saída rec: 1 balanceada, 1 não balanceada

Ganho: 12db

Dimensões: 450 mm (L) x 150 mm (A) x 440 mm (F), 29Kg

Dimensões fonte de alimentação: 220 mm (L) x 185 mm (A) x 430 mm (F), 15Kg



TAD-D700	65.000,00 €
-----------------	-------------

Leitor CD / SACD / DAC


Entradas digitais: 1x XLR, 1x coaxial

Saídas digitais: 1x XLR

Saídas analógicas: 1x XLR stereo balanced, 1x RCA stereo unbalanced

Dimensões: 450 mm (L) x 185 mm (A) x 440 mm (F), 26,5Kg

Dimensões fonte de alimentação: 220 mm (L) x 185 mm (A) x 430 mm (F), 15Kg



TAD-M700S	64.000,00 €
------------------	-------------

Amplificador de potencia stereo

Potencia de saída: 350 W/ch (1 kHz, 4 Ω) / 175 W/ch (1 kHz, 8 Ω)

Resposta de frequência: 1 Hz to 100 kHz, +0/-3 dB

Consumo max.: 590W

Dimensões: 516 mm (L) x 296 mm (A) x 622 mm (F), 75,5Kg



TAD-M700	par	102.000,00 €
-----------------	-----	--------------

Amplificador de potencia mono






Potencia de saída: 700 W (1 kHz, 4 Ω) / 350 W (1 kHz, 8 Ω)

Resposta de frequência: 1 Hz to 100 kHz, +0/-3 dB

Consumo max.: 590W

Dimensões: 516 mm (L) x 296 mm (A) x 622 mm (F), 74,5Kg

Acessórios

	TAD-ZZ014-WN Base	2.600,00 €
	TAD-ZZ021-WN Elevadores de cabos	500,00 €
	TAD-SC020M Cabos de coluna 2m par com forquilhas	4.500,00 €
	TAD-SC025M Cabos de coluna 2,5m par com forquilhas	4.800,00 €
	TAD-SC030M Cabos de coluna 3m par com forquilhas	5.100,00 €
	TAD-IC010XM Cabos interligação 1m XLR	2.900,00 €
	TAD-IC015XM Cabos interligação 1,5m XLR	3.200,00 €
	TAD-IC015XMLTD Cabos interligação 1,5m XLR LTD	6.200,00 €